



Nom du produit: SOLVECO

date de révision: 15 Jun 2006

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

RUBRIQUE 1

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Cette FDS est conforme aux réglementations françaises à la date de révision ci-dessus.

PRODUIT

Nom du produit: SOLVECO
Description du produit: Hydrocarbures aliphatiques, cycloparaffiniques, aromatiques
Code de produit:
Emploi prévu: Solvant

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

Fournisseur: CEFI 14 rue de l'Épinette – ZAC Épinette – 77165 SAINT SOUPLÉTS
Tél. : 01 60 61 62 03 – Fax : 01 60 61 67 98
E-mail : dg.pasquet@ce-f-i.com – www.ce-f-i.com

N° de téléphone en cas d'urgence (24h/24) 01 4542 5959 (ORFILA)
Centre anti-poison national N° du fournisseur (standard)

RUBRIQUE 2

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est une substance complexe au sens de la réglementation.

Substance(s) dangereuse(s) ou substance(s) complexe(s) dangereuse(s) reportable(s)

Nom	CAS#	EINECS / ELINCS	Concentration*	Symboles/Phrases de risques
Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré	64742-82-1	265-185-4	100%	R10, Xn;R65, R66, R67, N;R51/53, Note H, Note P

Constituant(s) dangereux reportable(s) contenu(s) dans une ou des substances complexes

Nom	CAS#	EINECS / ELINCS	Concentration*	Symboles/Phrases de risques
1, 3, 5-TRIMETHYLBENZENE	108-67-8	203-604-4	1%	R10, Xi;R37, N;R51/53
ETHYL BENZENE	100-41-4	202-849-4	0.3%	F;R11, Xn;R20
Pseudocumène (1,2,4-triméthylbenzène)	95-63-6	202-436-9	4%	R10, Xn;R20, Xi;R36/37/38, N;R51/53
XYLENES	1330-20-7	215-535-7	2%	R10, Xn;R20/21, Xi;R38

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le produit est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

RUBRIQUE 3

IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit est classé dangereux, au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE (voir rubrique 15).

CLASSIFICATION: | R10 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 2 de 2

DANGERS PHYSIQUES / CHIMIQUES

Inflammable. Le produit peut dégager des vapeurs qui forment rapidement des mélanges inflammables. L'accumulation de vapeur peut flasher ou exploser en cas d'ignition. Le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer un incendie par décharge électrique.

DANGERS POUR LA SANTE

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. Une exposition excessive peut conduire à une irritation respiratoire, des yeux ou de la peau. Peut causer une dépression du système nerveux central.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Remarque: Ce produit ne doit pas être utilisé pour un quelconque autre usage que celui indiqué en rubrique 1, sans l'avis d'un expert. Les études de santé ont montré que l'exposition aux produits chimiques peut présenter des risques potentiels pour la santé chez l'homme qui peuvent varier d'une personne à l'autre.

RUBRIQUE 4

MESURES DE PREMIERS SECOURS

INHALATION

Eloigner la personne touchée de la zone d'exposition. Les personnes portant assistance doivent éviter de s'exposer elles-mêmes ou d'exposer d'autres personnes. Employer une protection respiratoire adaptée. En cas d'irritation respiratoire, vertige, nausée ou perte de conscience, obtenir immédiatement une assistance médicale. En cas d'interruption de la respiration, employer un dispositif mécanique d'assistance respiratoire ou pratiquer le bouche-à-bouche.

CONTACT CUTANE

Laver les zones de contact à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation, obtenir une assistance médicale.

INGESTION

Obtenir des soins médicaux immédiats. Ne pas provoquer de vomissement.

NOTE AU MEDECIN

En cas d'ingestion, le produit peut être aspiré dans les poumons et causer une pneumonie d'origine chimique. Traiter en conséquence.

RUBRIQUE 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION

Moyens d'extinction appropriés: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone (CO₂) pour éteindre les flammes.



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 3 de
3

Moyens d'extinction inappropriés: Jets d'eau directs.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Instructions de lutte contre l'incendie: Inflammable. Evacuer la zone. Empêcher l'écoulement des produits de lutte contre l'incendie vers les circuits d'eau potable et les égouts. Les pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard et dans les espaces confinés un appareil respiratoire individuel (ARI). Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel.

Dangers inhabituels d'incendie: Inflammable. Les vapeurs sont inflammables et plus lourdes que l'air. Elles représentent un danger de retour de feu car elles peuvent s'infiltrer dans le sol et atteindre des sources d'ignition éloignées.

Produits de combustion dangereux: Sous-produits de combustion incomplète, Oxydes de carbone, Fumée et vapeurs

PROPRIETES D'INFLAMMABILITE

Point d'éclair [Méthode]: >39°C (102°F) [ASTM D-56]

Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air): LEL: 0.6 UEL: 7.0

Température d'auto-inflammation: >200°C (392°F)

RUBRIQUE 6

MESURES APRES FUITE OU DEVERSEMENT ACCIDENTEL

PROCEDURES DE NOTIFICATION

En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément aux réglementations en vigueur.

MESURES DE PROTECTION

Eviter le contact avec le produit déversé. Avertir ou évacuer les résidents des zones avoisinantes et sous le vent si la toxicité ou l'inflammabilité du produit l'impose. Voir les mesures de lutte contre l'incendie à la rubrique 5. Se reporter à la rubrique 3 pour les dangers. Se reporter à la rubrique 4 pour les mesures de premiers secours. Se reporter à la rubrique 8 pour les équipements de protection individuelle.

GESTION DES DEVERSEMENTS

Déversement terrestre: Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, pas de torches, d'étincelles ou de flammes dans le voisinage immédiat). Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas marcher dans le produit déversé, ni le toucher. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos. Une mousse rabattant les vapeurs peut être utilisée pour les réduire. Utiliser des outils propres ne produisant pas d'étincelles pour recueillir le produit absorbé. Absorber ou couvrir de terre sèche, sable ou un autre matériau non combustible et transférer dans des conteneurs. Déversements importants : la pulvérisation d'eau peut abattre les vapeurs mais risque de ne pas empêcher l'inflammation dans les espaces clos. Recueillir par pompage ou avec un absorbant adapté.

Déversement dans l'eau: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Eliminer les sources d'inflammation. Avertir ou évacuer les résidents des zones avoisinantes et sous le vent si la toxicité ou l'inflammabilité du produit l'impose. Déclarer selon les règles en vigueur les déversements aux autorités compétentes. Si le point d'éclair dépasse la température ambiante de 10°C ou plus, utiliser des barrières de rétention et retirer de la surface de l'eau par écrémage ou à l'aide d'absorbants adaptés lorsque les conditions le permettent. Si le point d'éclair est inférieur à la température ambiante ou la dépasse de moins de 10°C, utiliser des barrières flottantes pour protéger le littoral, et laisser le produit s'évaporer. Demander conseil à un spécialiste avant d'utiliser des agents dispersants.



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 4 de 4

Les recommandations concernant les déversements terrestres et dans l'eau sont basées sur le scénario de déversement le plus probable pour ce produit ; toutefois, les conditions géographiques, le vent, la température (et dans le cas d'un déversement dans l'eau) le courant et la direction du courant ainsi que la vitesse peuvent grandement influencer les actions appropriées à entreprendre. Pour cette raison, les experts locaux doivent être consultés. Note : Les réglementations locales peuvent prescrire ou limiter les actions à entreprendre.

MESURES DE PRECAUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT

Déversements importants : Endiguer à bonne distance du déversement en vue d'une récupération et d'une élimination ultérieures. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos.

RUBRIQUE 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

Éviter le contact avec la peau. Le chauffage ou l'agitation de ce produit peut provoquer des émanations ou vapeurs potentiellement toxiques ou irritantes. Utiliser uniquement avec une ventilation appropriée. Suivre les procédures de liaison et de mise à la terre appropriées. Empêcher les petits déversements et les fuites pour éviter les glissades. Le produit peut accumuler des charges statiques pouvant provoquer une étincelle électrique (source d'inflammation).

Température de chargement/déchargement: [Ambiante]

Température de transport: [Ambiante]

Pression de transport: [Ambiante]

Accumulateur de charges statiques: Ce produit accumule l'électricité statique.

STOCKAGE

Garder le conteneur fermé. Manipuler les récipients avec précaution. Ouvrir lentement pour contrôler une décompression éventuelle. Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. Les conteneurs de stockage doivent être mis à la terre. Les fûts doivent être mis à la terre et équipés de vannes de fermeture automatique, de bouchons de mise sous-vide et d'arrête-flammes. Température de stockage: [Ambiante] Pression de stockage: [Ambiante]

Récipients/emballages adaptés: Wagons-citernes; Camions-citernes; Wagons-citernes; Péniches; Fûts

Matériaux et revêtements adaptés: Acier au carbone; Acier inoxydable; Polyéthylène; Polypropylène; Polyester; Téflon

Matériaux et revêtements non adaptés: Caoutchouc naturel; Caoutchouc butyl; Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM); Polystyrène

RUBRIQUE 8

CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

Valeurs limites d'exposition (Note : les valeurs limites d'exposition ne sont pas additives)

Nom de la substance	Forme	%Limite / Standard		Remarque	Source	Année
1, 3, 5-TRIMETHYLBENZENE		VME	25 ppm		ACGIH	2005
ETHYL BENZENE		VLE	125 ppm		ACGIH	2005
ETHYL BENZENE		VME	100 ppm		ACGIH	2005



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 5 de 5

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré	Vapeur.	VME (calcul réciproque)	61 ppm	350 mg/m ³	Total des hydrocarbures	ExxonMobil	2005
Pseudocumène (1,2,4- triméthyl benzène)		VME	25 ppm			ACGIH	2005
XYLENES		VLE	150 ppm			ACGIH	2005
XYLENES		VME	100 ppm			ACGIH	2005

Note : Des renseignements sur les procédures de surveillance recommandées peuvent être obtenus auprès des agences ou instituts suivants :

France Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Allemagne Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA) RUHealth and
Safety
Executive (HSE)

MESURES D'ORDRE TECHNIQUE

Le niveau de protection et les types de contrôle nécessaires varieront selon les conditions d'exposition potentielles.

Mesures de contrôle à envisager:

Utilisation d'une ventilation suffisante afin que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Les choix des équipements de protection individuelle dépendent des conditions d'exposition potentielles, notamment en fonction de l'application, des pratiques de manipulation, de la concentration et de la ventilation. Les renseignements ci-dessous relatifs au choix des équipements de protection sont basés sur l'utilisation normale prévue de ce produit.

Protection respiratoire: Si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de contaminants présents dans l'air à un niveau permettant de protéger la santé des travailleurs, le port d'un appareil respiratoire agréé peut s'avérer être nécessaire. Le choix de l'appareil respiratoire, son utilisation et son entretien doivent être en conformité avec les recommandations réglementaires lorsqu'elles sont applicables. Les types d'appareils respiratoires à envisager sont:

Demi-masque respiratoire à élément filtrant Matériel à filtre de type A., Les normes du Comité Européen de Normalisation (CEN) EN 136, 140 et 405 fournissent des recommandations sur les masques respiratoires et les normes EN 143 et 149 sur les filtres.

En présence de concentrations élevées dans l'air, utiliser un appareil respiratoire autonome agréé. Les appareils respiratoires à bouteille destinés à l'évacuation peuvent être indiqués lorsque les niveaux d'oxygène sont trop faibles, les niveaux de détection des gaz/vapeur sont bas ou si la capacité des filtres purificateurs d'air peut être dépassée.

Protection des mains: Tout renseignement spécifique sur les gants est fourni sur la base des publications existantes et des données fournies par les fabricants de gants. Les conditions de travail peuvent grandement affecter la durée maximale d'utilisation des gants ; contrôler et remplacer les gants endommagés. Les types de gants à envisager pour ce produit sont notamment:

Le port de gants de protection chimique est conseillé. En cas de risque de contact avec les avant-bras, porter des gants à manchette. Nitrile, Les normes CEN EN 420 et EN 374 fournissent des recommandations générales et des listes de types de gants.

Protection des yeux: Lorsque le contact avec le produit est possible, le port de lunettes de sécurité à écrans



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 6 de 6

latéraux est recommandé.

Protection de la peau et du corps: Tout renseignement spécifique sur les vêtements est fourni sur la base des publications existantes et des données fournies par les fabricants de vêtements. Les types de tenues à envisager pour ce produit sont notamment:

Vêtements résistants aux produits chimiques et pétroliers si le contact avec le produit est probable.

Mesures d'hygiène spécifiques: Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les vêtements et les chaussures contaminées qui ne peuvent pas être nettoyées. Pratiquer un bon nettoyage.

MESURES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL

Voir rubriques 6, 7, 12, 13.

RUBRIQUE 9

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques typiques sont indiquées ci-dessous. Pour de plus amples informations, consulter le fournisseur indiqué en Rubrique 1.

INFORMATIONS GENERALES Etat

physique: liquide Forme:

transparent Couleur:

Incolore Odeur:

pétrole/solvant Seuil

olfactif: N/D

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SANTE, LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT

Densité (à 15.6 °C): 0.755

Masse volumique (à 15.6 °C): 790 kg/m³ (6.59 lbs/gal, 0.79 kg/dm³) Point

d'éclair [Méthode]: >39°C (102°F) [ASTM D-56]

Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air): LEL: 0.6 UEL: 7.0

Température d'auto-inflammation: >200°C (392°F)

Point d'ébullition /

Intervalle: 142°C (288°F) - 200°C (392°F)

Densité de vapeur (air = 1): > 1 à 101 kPa

Tension de vapeur: 0.2 kPa (1.5 mm Hg) à 20°C | 0.8 kPa (6 mm Hg) à 38°C

| 1.5 kPa (11.25 mm Hg) à 50°C

Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1): 0.11

pH: N/A

Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau): N/D

Solubilité dans l'eau: Négligeable

Viscosité: 0.93 cSt (0.93 mm²/s) à 40°C [Calculé] | 1.15 cSt (1.15 mm²/s) à 25°C

Propriétés oxydantes: Voir les rubriques 3, 15, 16.

AUTRES INFORMATIONS

Point de congélation: <-20°C (-4°F)

Point de fusion: N/A

Poids moléculaire: 141

Hygroscopique: No

Coefficient de dilatation thermique: 0.00099 V/V en °C



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 7 de 7

RUBRIQUE 10

STABILITE ET REACTIVITE

STABILITE: Le produit est stable dans les conditions normales.

CONDITIONS A EVITER: Eviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et autres sources d'ignition.

MATERIAUX A EVITER: Oxydants forts

PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX: Produit ne se décomposant pas à température ambiante.

POLYMERISATION DANGEREUSE: Ne devrait pas se produire.

RUBRIQUE 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

TOXICITE AIGUE

Voie d'exposition	Conclusion / Remarques
INHALATION	
Toxicité: Données disponibles	Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
Irritation: Données disponibles	Danger négligeable aux températures ambiantes/normales de manutention. Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
INGESTION	
Toxicité: DL50 > 5000 mg/kg	Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
PEAU	
Toxicité: DL50 > 3160 mg/kg	Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
Irritation: Données disponibles	Légèrement irritant pour la peau en cas d'exposition prolongée. Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
YEUX	
Irritation: Données disponibles	Peut causer une gêne oculaire légère et passagère. Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de structure semblable.

EFFETS CHRONIQUES/AUTRES

Pour le produit lui-même:

Les vapeurs à des concentrations supérieures aux niveaux d'exposition recommandés sont irritantes pour les yeux et les voies respiratoires, peuvent provoquer maux de tête et vertiges, sont anesthésiantes et peuvent entraîner d'autres effets sur le système nerveux central. Le contact cutané prolongé et/ou répété avec des produits de faible viscosité peut causer une délipidation de la peau susceptible d'entraîner irritation et dermatite. De petites quantités de liquide aspirées dans les poumons durant l'ingestion ou le vomissement, sont susceptibles de causer une pneumonite chimique ou un œdème pulmonaire.

Contient:

ETHYLBENZENE : cancérogène lors d'essais en laboratoire. L'extrapolation de ces résultats à l'homme n'est pas certaine.

Information complémentaire disponible sur demande.



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 8 de 8

RUBRIQUE 12

INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les informations fournies sont basées sur les données disponibles sur le produit, sur ses composants et sur des produits similaires.

ECOTOXICITE

Produit -- Probablement toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique.

MOBILITE

Produit -- Fortement volatil, va se répartir rapidement dans l'air. Ne va probablement pas se répartir dans les sédiments et la phase solide des eaux usées.

PERSISTENCE ET DEGRADABILITE

Biodégradation:

Produit -- Probablement intrinsèquement biodégradable.

Hydrolyse:

Produit -- La transformation due à l'hydrolyse n'est probablement pas significative.

Photolyse:

Produit -- La transformation due à la photolyse n'est probablement pas significative.

Oxydation atmosphérique:

Produit -- Va probablement se dégrader rapidement dans l'air.

AUTRES INFORMATIONS ECOLOGIQUES

COV: Oui

RUBRIQUE 13

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit se faire conformément aux lois et réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

CONSEILS RELATIFS A L'ELIMINATION

Ce produit peut être utilisé comme combustible dans une chaudière contrôlée, ou éliminé par incinération contrôlée à très hautes températures afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'ELIMINATION

Code de déchet européen: 08 XX XX

NOTE: ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas prendre en compte des contaminants résultant de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent évaluer le procédé réel générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.

Mise en garde concernant les emballages vides (le cas échéant) : Les emballages vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER, MEULER NI EXPOSER CES EMBALLAGES À LA CHALEUR, AUX FLAMMES, AUX ETINCELLES, A L'ELECTRICITE STATIQUE OU A D'AUTRES SOURCES D'IGNITION; ILS POURRAIENT EXPLOSER ET BLESSER OU TUER. Ne



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 9 de 9

pas essayer de remplir ou de nettoyer car le résidu est difficile à éliminer. Les fûts vides doivent être complètement égouttés, correctement fermés et rapidement retournés chez un reconditionneur. Tous les emballages doivent être éliminés de manière à sauvegarder l'environnement et en conformité avec les réglementations en vigueur.

RUBRIQUE 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TERRE (ADR/RID)

Nom d'expédition exact: SUBSTITUT DE TERE BENTHINE
Classe de danger: 3
Code de classification: F1
Numéro ONU: 1300
Groupe d'emballage: III
Etiquette(s): 3
Numéro d'identification de danger: 30
CEFIC Tremcard: 30S1300-III
Code d'action d'urgence (EAC) Hazchem: 3Y
Nom du document de transport: UN1300, SUBSTITUT DE TERE BENTHINE, 3, PG III

VOIE NAVIGABLE INTERIEURE (ADNR)

Nom d'expédition exact: SUBSTITUT DE TERE BENTHINE
Classe de danger: 3
Numéro d'identification de danger: 30
Numéro ID ou ONU: 1300
Groupe d'emballage: III
Etiquette(s): 3
Nom du document de transport: UN1300, SUBSTITUT DE TERE BENTHINE, 3, PG III MER

(IMDG)

Nom d'expédition exact: SUBSTITUT DE TERE BENTHINE
Classe et division de danger: 3
Numéro ONU: 1300
Groupe d'emballage: III
Polluant Marin: MP: 100 % poids PP: 0 % poids
Etiquette(s): 3
Numéro EMS: F-E, S-E
Nom du document de transport: SUBSTITUT DE TERE BENTHINE, 3, UN1300, PG III, (39°C c.c.), POLLUANT MARIN

AIR (IATA)

Nom d'expédition exact: SUBSTITUT DE TERE BENTHINE
Classe et division de danger: 3
Numéro ONU: 1300
Groupe d'emballage: III
Etiquette(s): 3
Nom du document de transport: SUBSTITUT DE TERE BENTHINE, 3, UN1300, PG III

RUBRIQUE 15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Ce produit est classé dangereux au sens des Directives Européennes Substances / Préparations Dangereuses.

CLASSIFICATION: Inflammable. Nocif. Dangereux pour l'environnement. La classification de ce produit est basée tout ou partie sur des résultats de tests.



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 10 de
10

ETIQUETAGE UE :

Symbole: Xn, N



Nocif.



Dangereux pour
l'environnement.

Nature du risque particulier: R10 ; Inflammable. R65; Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66; L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67; L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. R51/53 ; Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique .

Consigne de sécurité: S23 ; Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. S24 ; Éviter le contact avec la peau. S57; Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. S60; Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61; Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales et/ou la fiche de données de sécurité. S62; En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient: Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré

STATUT REGLEMENTAIRE ET LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Conforme aux exigences nationales/régionales suivantes en matière d'inventaire chimique: AICS, IECSC, DSL, EINECS, KECI, PICCS, TSCA

Directives et réglementation UE applicables:

Directive UE:

Directive 1999/13/CE relative à la limitation des émissions de composés organiques volatils (COV), telle qu'amendée.

Lois et réglementations nationales:

Maladies à caractère professionnel: n°601

Maladies professionnelles: n°4 bis, n°84

Surveillance médicale spéciale: Applicable

Travaux interdits: Travailleurs de moins de 16 ans.

Installations classées, sites enregistrés et autorisés: 1172, 1433, 1434

RUBRIQUE 16

AUTRES INFORMATIONS

N/D = Non déterminé, N/A = Non applicable, Sans objet

LISTE DES PHRASES DE RISQUES FIGURANT DANS LES RUBRIQUES 2 ET 3 DE CE DOCUMENT (pour information uniquement)

R10 ; Inflammable.

R11; Facilement inflammable.



Nom du produit: SOLVECO Date
de révision: 15Jun2006 Page 11 de
11

R20; Nocif par inhalation.

R21; Nocif par contact avec la peau.

R36; Irritant pour les yeux.

R37; Irritant pour les voies respiratoires.

R38; Irritant pour la peau.

R51/53 ; Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 ; Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66 ; L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

R67; L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

LES REVISIONS SUIVANTES ONT ETE FAITES DANS CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE:

Aucune information sur la dernière révision n'est disponible.